

Главная [Товары](#) [Подбор](#) [Где купить](#) [Карьера](#) [Запрос](#) [Объяснение](#) [Блог](#) [Контакты](#) [О нас](#)



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1410143-005

Код поиска: 4014835841239

1511 р.

1,5 л

5 л

Страница продукта на ravenol.de

HJC COLD CLIMATE -60°C

Охлаждающая жидкость

Готовая к применению охлаждающая жидкость, предварительно смешанная с водой, всесезонного применения, гарантирующая защиту от коррозии, без содержания аминов и силикатов.

Соответствие требованиям:

#Ford VC-10-A2 #Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant) #HONDA E Coolant #Hyundai 07100-00200 #Hyundai Long Life Coolant #Hyundai 00232-19010 #Hyundai 07100-00400 #MAZDA 000077508E20 #MAZDA C100CL005A4X #MAZDA C122CL005A4X #MAZDA FL22 Coolant #Nissan Anti-freeze Coolant (L250) #Nissan KE90299934 #Nissan KE90299944 #Nissan 08CLAG010S0 #Subaru Coolant 16218

Теги:

#Всесезонные продукты #Зимние продукты #Легковые автомобили #Фасовка в бочках

НЕ СОДЕРЖИТ АМИНОВ И СИЛИКАТОВ ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

PROTECT FL22

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C - готовая к применению охлаждающая жидкость, предварительно смешанная с водой, всесезонного применения, разработанная на основе моноэтиленгликоля для систем охлаждения двигателей, гарантирующая защиту от коррозии и замерзания при применении в климатических зонах с пониженными температурами, без содержания аминов и силикатов.

Высокое качество охлаждающей жидкости – это не только защита от замерзания (обычные свойства антифризов на основе этиленгликоля), но и защита от ржавления. Именно поэтому большинство автопроизводителей предъявляют повышенные требования к тестам на коррозию и кавитацию. Защищает систему охлаждения от коррозии, переохлаждения в зимнее время и перегрева летом.

Область применения:

Готовая к применению, предварительно смешанная с водой охлаждающая жидкость с защитой от замерзания и образования ржавчины для круглогодичного применения в системах охлаждения двигателя грузовых автомобилей, особенно в регионах с экстремально низкими температурами.

Летом данная охлаждающая жидкость также превосходно выполняет свои основные функции по защите от коррозии и предотвращения перегрева систем охлаждения.

Применение: заполните систему охлаждения необходимым количеством RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C.

Антифризы RAVENOL обладают высокими моющими свойствами, поэтому мы всегда рекомендуем применять [RAVENOL Professional Radiator Cleaner](#)

Применение HJC COLD CLIMATE -60°C обеспечивает:

- Прекрасную совместимость с двигателями из легких металлов
- Хорошую резервную щелочность
- Оптимальную защиту от коррозии благодаря высококачественным антикоррозионным присадкам
- Полную совместимость с эластомерами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м ³	1 098	DIN EN ISO 12185
Температура застывания	°C	-60	ASTM D1177
Показатель pH при 20°C		8	ASTM D1287

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1,5 л: 1410143-150-01-999 / 4014835841208


5 л: 1410143-005-01-999 / 4014835841239


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение