

ULTRALUB CF 822 H

МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ФОРМИРОВКИ И ВЫТЯЖКИ

ОПИСАНИЕ

ULTRALUB CF 822 H - смазка на основе минерального масла в сочетании с минеральными и синтетическими присадками, обеспечивающая высокие противозадирные свойства.

ULTRALUB CF 822 H не содержит хлора.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRALUB CF 822 H особенно рекомендуется для самых тяжелых операций холодной штамповки и волочения всех типов сталей, включая высоколегированные и нержавеющей. ULTRALUB CF 822 H обеспечивает долгий срок службы форм и предотвращает прилипание к ним деталей, их царапание или любое повреждение. ULTRALUB CF 8SS H не рекомендуется для цветных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	-	Темно-прозрачный	-
Плотность при 20 °C	ASTM D 1298	0,90	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	110	mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D 445	125	-
Точка возгорания	ASTM D 92	225	°C
Сварочная нагрузка	ASTM D 4172	800	kg

REV. 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших наилучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

C/ Comerçio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93
6822220 – Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com e-
mail: comercial@cogelsa.com ;

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

