

# MOL Thermoclean 12 CC

## концентрат для очистки систем теплопередачи



Концентрат очищающего и промывочного масла MOL Thermoclean 12 CC подходит для удаления осадков, рыхлых слоев кокса и смолянистых отложений, образовавшихся в системе теплообмена во время ее работы. Может применяться в любой системе, где используется масло-теплоноситель, если система характеризуется значительным уровнем загрязнения, наличием продуктов окисления и смолянистых отложений, образовавшихся в ходе длительной эксплуатации. Не подходит для удаления пригоревшего и затвердевшего кокса. Применение: В масло-теплоноситель, залитое в систему, добавляется очиститель систем в максимальной концентрации 10%. Система эксплуатируется в нормальных рабочих условиях в течение 4-5 дней после заливки чистящего концентрата (предпочтительно при температуре около 200 °C). В течение этого периода необходимо внимательно контролировать состояние фильтров и поддерживать их в достаточной чистоте. Затем производится слив масла из системы и удаление использованной жидкости из труднодоступных мест (если потребуется, механическим способом). Эксплуатация системы возобновляется после заливки нового масла-теплоносителя. (Желательно произвести промывку с использованием базового масла, но это требование не является абсолютно необходимым).

### Применение



Системы теплопередачи с замкнутым контуром, косвенным нагревом и принудительной циркуляцией

### Особенности и преимущества

Превосходная растворимость  
Выраженные свойства  
очистителя-дисперсанта

Растворяет рыхлые отложения на внутренних стенках системы  
Загрязняющие вещества поддерживаются во взвешенном состоянии, поэтому они удаляются из системы при сливе масла  
Предотвращает осаждение дальнейших отложений

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,917
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	39,2
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	30
Сульфатная зольность ISO 3987:2010 [% масс.]	2,85

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев  
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

### Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

#### САП код и упаковка:

13006582 MOL Thermoclean 12 CC 180KG

216.5 л стальная бочка

#### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu