

ULTRAPLEX XT 2 SYNT

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЛИТIEВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ

Содержит синтетические основы, комплексное литиевое мыло и добавки для улучшения окисления, предотвращения коррозии, противоизносных свойств и несущей способности. Он содержит PTFE.

ПРИМЕНЕНИЯ

Специально предназначен для смазки:

- Подшипники, к которым предъявляются высокие тепловые и механические требования, а также наличие воды, такие как сушильные роликовые подшипники в бумажной или текстильной промышленности, конвейерные подшипники в сталелитейной промышленности и т.д.
- Подшипники вентиляторов, печей и сушилок в текстильной промышленности, деревообрабатывающей промышленности, производстве пластмасс и продуктов питания и напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Грязно-белая смазка	-
Проникновение при 25°C - При 60 ударах при 10,000 ударах	mm x 10 ⁻¹	270 293	ASTM D 217
Консистенция NLGI	-	2	ISO 2137
Точка каплепадения	°C	260	ASTM D 566
Вязкость базового масла 40 °C	mm ² /s	150	ASTM D 445
тест 4x шариков – шрам износа, 40 Kg, 75°C, 1 час	mm	0,57	ASTM D 2266
Сварочная нагрузка– тест 4x шариков	kg	250	ASTM D 2596
Крутящий момент при низкой температуре (-30°C) Пусковой момент Крутящий момент после 1 час	g.cm g.cm	1.073 130	ASTM D 1478
Коррозия меди – 24ч 100°C	-	1a	ASTM D 4048
Испытание на коррозию EMCOR	-	0	DIN 51.502
Разделение масла – 24ч 100°C	%	1,93	ASTM D 6184

Rev: 03/20

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан
Суньер 08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс:
+34 93 6820055 www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com; export@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

