

Teboil Power Plus 10W-30

ОПИСАНИЕ

Teboil Power Plus 10W-30 – всесезонное минеральное моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей и спецтехники

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонная эксплуатация в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом грузовых автомобилей и спецтехники
- Дизельные двигатели грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CH-4
- Может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SJ
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами благодаря входящему в состав высококачественному базовому маслу

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/ SJ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Power Plus 10W-30	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	861	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	71,92	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,21	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	222	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-38	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,35	%	ASTM D 874
Щелочное число	10,3	мг КОН/г	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

