



100 % синтетическое высококачественное масло, производимое по технологии ELF и предназначенное для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели самых последних конструкций

- Рекомендуется для всех легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям, особенно последних модификаций. Рекомендуется проверить требования, указанные в инструкции по эксплуатации перед применением.

Наиболее сложные режимы эксплуатации

- Для самых нагруженных режимов работы двигателя, особенно городского или «стоп-старт» и скоростного (магистрального).

«Энергичная» езда, всесезонное

- Для всех типов вождения, особенно «энергичных» и высокоскоростных режимов.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные стандарты

ACEA : A3/B4
API: SN/CF

Одобрения автопроизводителей

BMW	BMW-LL-01
VOLKSVAGEN	VW 502.00 / 505.00
RENAULT	RN0700/0710
MERCEDES BENZ	MB-Approval 229.5 (обратная совместимость MB-Approval 229.3) MB-Approval 226.5
FORD	WSS-M2C937-A
PORSCHE	A40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от износа

- Превосходная защита двигателя, гарантирующая продление его службы.

Стойкость к окислению

- Предусмотрено для очень длинных интервалов замены масла.

Чистота двигателя

- Способствует сохранению характеристик и увеличению мощности двигателя.

Применим для высоких и низких температур

- Облегчает запуск при очень низких температурах и обеспечивает защиту двигателя даже при очень высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	SAE 0W-40
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	76.41
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	183
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	231

Указанные значения являются усредненными и приведены для сравнения