



Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5

Для трансмиссии

Минеральное трансмиссионное масло. Защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники. Обеспечивает долговременную защиту агрегатов.

Соответствие спецификациям:

#API GL-5 #SAE 80W-90

Одобрено производителем техники:

#LOVAT LOV-204 #ZF TE-ML 16B #ZF TE-ML 17B #ZF TE-ML 19B #ZF TE-ML 21A

Соответствие требованиям:

#Ford SQM-2C-9002 AA #MAN 342 тип M1 #MB 235.0 #MIL L-2105D

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Легковые автомобили
#Минеральный #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках
#80W90

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1223205-004

Код поиска: 4014835734791

3081 р.

1 л

4 л

10 л

20 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5 – минеральное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок.

Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Вязкостный интервал 80W-90 позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5** круглогодично.

Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.

Применение Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5 обеспечивает:

- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации
- Стабильную масляную пленку, благодаря высокой защите от износа при всех видах нагрузок
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Отсутствие пенообразования
- Высокую стабильность к окислению
- Отсутствие загустевания и отложения масла
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошую защиту от коррозии, отсутствие ржавления и разъедания цветных металлов
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	887	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	140,5	DIN 51562
Вязкость при -26°C по Брукфильду	мПа*с	124 800	ASTM D2983
Индекс вязкости		97	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	212	DIN ISO 2592
Тест на коррозию меди		1a	ASTM D130

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1223205-001-01-999 / 4014835734715
4 л: 1223205-004-01-999 / 4014835734791
10 л: 1223205-010-01-999 / 4014835734746
20 л: 1223205-020-01-999 / 4014835734722
20 л: 1223205-020-01-888 / 4014835789722
60 л: 1223205-060-01-999 / 4014835734760
208 л: 1223205-208-01-999 / 4014835734784

Снятые с производства продукты

1 л: 1223205-001-01-000 / 4014835130517
5 л: 1223205-005-01-000 / 4014835130524
10 л: 1223205-010-01-000 / 4014835130210
20 л: 1223205-020-01-000 / 4014835130227
60 л: 1223205-060-01-100 / 4014835130265
200 л: 1223205-200-01-000 /
208 л: 1223205-208-01-000 / 4014835130289
1000 л: 1223205-001-06-000 / 2200000010391


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)