

ULTRACAST SYNT 100

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЯ

ОПИСАНИЕ

ULTRACAST SYNT 100 представляет собой смазочное масло на основе поляризованного биоразлагаемого растительного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRACAST SYNT 100 это масло для смазки пресс-форм из алюминия и сплавов с вертикальным прямым охлаждением (VDC) при производстве на столах wagstaff.

ULTRACAST SYNT 100 рекомендуется для контролируемой непрерывной системы смазки в закрытых формах. Рекомендуемая дозировка 0,02-0,10 мл/мин.см в зависимости от качества материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без графита.

Обеспечивает превосходную отделку поверхности, улучшая ее внешний вид.

Защищает поверхность форм.

Не выделяет опасных паров.

Низкое загрязнение охлаждающей воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	-	Прозрачный янтарь	-
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	100	mm ² /s
Плотность при 20 °C	ASTM D 1298	0,924	gr/cm ³
Точка застывания	ASTM D 97	<-25°	°C
Точка возгорания	ASTM D 92	> 250	°C

Rev: 07/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.