



## AUTOMOTIVE LUBRICANTS MOL Turbo Star 20W-50

всесезонное моторное масло для дизельных  
двигателей

### Преимущества продукта

- всесезонное моторное масло
- улучшенная герметизация двигателя
- пониженное потребление масла
- обеспечение стабилизированного давления масла

### Применение

MOL Turbo Star 20W-50 - всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях..

Особые вязкостные свойства обеспечивают улучшенную герметизацию двигателя, пониженное потребление масла и поддержание стабилизированного давления масла.

Рекомендуется для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, установленных на грузовиках, машинах повышенной проходимости и комбайнах, используемых в сельском хозяйстве.

### Технические условия и лицензии

API CF/SF

### Описание продукта

Всесезонное моторное масло MOL Turbo Star 20W-50 производится из минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими новейшие характеристики (детергенты-дисперсанты, антиоксиданты, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки), и модификаторами вязкости.

Благодаря превосходной детергентно-диспергирующей эффективности продукт обеспечивает защиту от лака, грязевого отстоя и образования иных отложений, а также осаждения твердых примесей.

Очищает и поддерживает в чистоте внутренние детали двигателя, препятствует высокотемпературному окислению в течение длительного времени. Нейтрализует кислотные продукты сгорания, защищает от любого коррозионного воздействия. Превосходные противоизносные свойства обеспечивают долгий срок службы двигателя, снижают необходимость технического обслуживания.

### Типовые свойства

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15 °C [г/см <sup>3</sup> ]	0,892
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	185,7
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм <sup>2</sup> /с]	19,8
Индекс вязкости	123
Температура застывания [°C]	-27

Изготавливается и распространяется компанией MOL-LUB Ltd.

E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu

Технические услуги: Н-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59.

Н-1986 Будапешт, MOL Plc. Тел.: + 36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 Веб-сайт: mol.hu/engineering/en

Последняя редакция: 13.05.2015 8:39

Редакция 002.012.



## **AUTOMOTIVE LUBRICANTS MOL Turbo Star 20W-50**

**всесезонное моторное масло для дизельных  
двигателей**

Свойства	Типовые значения
Температура вспышки (в открытом тигле по Кливленду) [°C]	240
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	11,8

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не являются техническими условиями.

### **Инструкции по хранению и обращению**

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C