



Информация о продукте

Vanellus Multi A 15W-40

Усиленная защита, надежная работа двигателя

Описание

BP Vanellus Multi A 15W-40 – высококачественное минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники.

Применение

BP Vanellus Multi A 15W-40 предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей европейских, американских и азиатских производителей.

Преимущества

Чистый двигатель работает с повышенной надежностью: детали работают в оптимальном режиме, сокращаются потери времени на простои. Использование масла BP Vanellus Multi A 15W-40 с технологией CleanGuard™ позволит увеличить чистоту вашего двигателя до 30 %*.

- **Усиленная защита двигателя** - защита от износа и образования отложений обеспечивает надёжную работу двигателя и снижение затрат на техническое обслуживание.
- **Снижение операционных затрат** – ниже расход масла на угар, меньше внеплановых простоев.
- **До 30 % более чистый двигатель*** - двигатель, работающий в оптимальном режиме.

* по сравнению со стандартными значениями для тестов ACEA.



Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vanellus Multi A 15W-40
Плотность при 15°C, относительная	ASTM D1298	г/мл	0.884
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14.7
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	109.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	138
Динамическая вязкость, CCS при -20°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6700
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39
Температура вспышки (COС)	ASTM D92	°C	230
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	9.3
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.17

Спецификации

ACEA E5, E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
CES - 20.076
CES - 20.077
Deutz DQC III-10
MAN 3275
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vanellus Multi A 15W-40
01 Dec 2014

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл. , д 2 строение 1.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814.
Тел. +7 495 9612787, Факс +7 495 9612799. Тел. +375 17 2181215.
www.bp.com