



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1360035-400

Код поиска: 4014835703742

746 р.

0,5 л

Страница продукта на ravenol.de

Fogging Oil Spray

Для консервации

Консервирующее масло-спрей для консервации 2-х и 4-х тактных двигателей сезонно работающей техники. Защита от коррозии, увеличение срока службы двигателя, быстрое смывание при расконсервации.

Теги:

#Автохимия #Бензопилы #Велосипеды #Всесезонные продукты
#Газонокосилки #Картинг #Катера и яхты #Мотоциклы #Скутеры
#Снегоходы #Консервация #лодочный мотор #снегоход #картинг
#мотоцикл #квадроцикл #мопед #скутер #газонокосилка
#бензопила #триммер #кусторез

RAVENOL Fogging Oil Spray – консервирующее масло-спрей, изготовленное в Германии на основе минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок.

Консервирующее масло **RAVENOL Fogging Oil Spray** предназначено для внутренней консервации 2-х и 4-х тактных двигателей сезонно работающей техники: лодочных моторов, снегоходов, картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров, газонокосилок, бензопил, триммеров, кусторезов и т.д. Специальный комплекс присадок обеспечивает удержание масла на всей поверхности камеры сгорания. Высокая адгезия и проникающая способность гарантируют защиту всех узлов камеры сгорания.

Преимущества и свойства:

Применение консервирующего масла **RAVENOL Fogging Oil Spray** обеспечивает:

- эффективное вытеснение влаги и защиту от появления конденсата
- надёжную защиту от коррозии
- увеличение срока службы двигателя
- быстрое смывание при расконсервации топливной смесью

Применение:

1. Прогрейте мотор до рабочей температуры.
2. Впрысните 50 грамм консервирующего масла (примерно две секунды) в каждый карбюратор, когда мотор работает на холостом ходу.
3. Подождите две секунды и произведите последнее впрыскивание в течение 20 секунд, либо до тех пор, пока мотор не начнет производить посторонний звук, тогда сразу же отключите мотор.
4. Выключите мотор. Выкрутите свечи зажигания и осмотрите, почистите или замените их.
5. Впрысните смазку-консервант в гнезда свечей зажигания. Проверните несколько раз маховик вручную или с помощью стартера, чтобы распределить масло по всей поверхности камеры сгорания.
6. Установите свечи зажигания.

Консервирующее масло **RAVENOL Fogging Oil Spray** не содержит в своём составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа пропеллента используется пропано-изобутановая смесь.

Применение Fogging Oil Spray обеспечивает:

- Универсальность, подходит для использования во всех типах двигателей внутреннего сгорания
- Превосходную защиту от коррозии
- Мощное и эффективное воздействие благодаря специально разработанному составу
- Спрей не содержит озоноразрушающих компонентов

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

0,5 л: 1360035-400-05-000 / 4014835703742


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии