Купить

Formel Standard SAE 10W-30

Для двигателя

Минеральное моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов и коммерческого автотранспорта. Минимизирует износ и старение. Позволяет использовать круглогодично.

Соответствие спецификациям:
#ACEA A2 #ACEA B2 #API CD #API SF #CCMC G4 #SAE 10W-30

Соответствие требованиям:
#MB 227.1 #MIL L-2104D #MIL L-46152B

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #10W30

RAVENOL Formel Standard SAE 10W-30 – минеральное моторное масло, изготовленное для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и коммерческого автотранспорта.

Минимизирует износ и старение. Вязкостные характеристики позволяют использовать круглогодично. Удлиненные интервалы замены, если иное не предусмотрено автопроизводителем.

Магазины рядом

Артикул: 1113110-005
Код поиска: 4014835724655

2834 р.

1 л | **5 л** | 20 л | 60 л
208 л | 1000 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Formel Standard SAE 10W-30 обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах
- Максимальную совместимость с катализаторами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	864	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,9	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	72,1	DIN 51562
Вязкость CCS при -35°C	мПа*с	6 350	
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	21 400	
Индекс вязкости		140	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	7,25	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,8	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1113110-001-01-999 / 4014835724617
5 л: 1113110-005-01-999 / 4014835724655
20 л: 1113110-020-01-999 / 4014835724624
60 л: 1113110-060-01-999 / 4014835724662
208 л: 1113110-208-01-999 / 4014835724686
1000 л: 1113110-700-01-999 / 4014835724679

Снятые с производства продукты

1 л: 1113110-001-01-100 / 4014835370203
5 л: 1113110-005-01-100 / 4014835370210
20 л: 1113110-020-01-100 / 4014835100541
60 л: 1113110-060-01-100 / 4014835100558
200 л: 1113110-200-01-100 /
208 л: 1113110-208-01-100 / 4014835631689
1000 л: 1113110-001-06-100 / 4014835100572

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии