

MOTO CHAIN DRY

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные материалы



Описание

Это смазочное масло является лучшим выбором для защиты цепи мотоцикла даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Масло поставляется в виде аэрозоля, что упрощает его применение и обеспечивает идеальное прилипание продукта к цепи минимизируя его попадание на заднее колесо. Масло содержит тефлоновые PTFE присадки, что максимизирует водостойкость смазки и обеспечивает оптимальную производительность даже при высоких температурах и в любых условиях окружающей среды. Этот продукт особенно рекомендуется для мотоциклов с цепями типа O-RING для которых требуется смазка соответствующая самым высоким стандартам. Для получения оптимального результата рекомендуется очистить цепь с помощью REPSOL DEGREASE & ENGINE CLEANER перед применением MOTO CHAIN DRY.

Свойства

- Превосходные способность выдерживать высокие нагрузки, противоизносные и антикоррозийные свойства.
- Хорошая маслянистость, что увеличивает адгезию к цепи и сохраняет чистым колесо.
- Оптимальный коэффициент трения и улучшенная защита от износа благодаря содержанию тефлоновых PTFE присадок.
- Увеличивает срок службы цепи.
- Влагостойкая смазка, сохраняет свои свойства во влажных условиях.

Технические характеристики

| | ЕД.ИЗМ. | МЕТОД | ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Цвет | | | Белый |
| Вязкость при 100°C | сСт | ASTM D 445 | 2800 |
| Плотность | кг/м ³ | ASTM D 1963 | 910 |
| Температура замерзания | °C | DIN D 97 | -4 |
| Температура самовоспламенения | °C | | 260 |

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 1. Июль 2018 г.