

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1153210-004

Код поиска: 4014835729490

2466 р.

1 л

4 л

60 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

WATERCRAFT Mineral 2-Takt

Для аквабайков

Минеральное моторное масло высшего качества для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Окрашено в синий цвет.

Официальная лицензия:

#NMMA TC-W3 #NMMA сертификат RL-29901H

Соответствие спецификациям:

#API TB #ISO L-EGB #JASO FB

Теги:

#Аквабайки #Минеральный #2T

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей аквабайков, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Минеральное моторное масло RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных водных мотоциклов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Применение WATERCRAFT Mineral 2-Takt обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования

Параметры:

| Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
|------------------------------|---------------|--------|------------------|
| Цвет | | синий | |
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 872 | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 9,7 | DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 70 | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | | 118 | DIN ISO 2909 |
| Температура потери текучести | °C | -24 | DIN ISO 3016 |

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1153210-001-01-999 / 4014835729414
4 л: 1153210-004-01-999 / 4014835729490
60 л: 1153210-060-01-999 / 4014835729469

Снятые с производства продукты

1 л: 1153210-001-01-100 / 4014835639614
5 л: 1153210-005-01-100 / 4014835639652

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)