

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1310112-060

Код поиска: 4014835739963

**32416 р.**

60 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

## STOU SAE 15W-30

### Для тракторов

Универсальное минеральное тракторное масло, предназначенное для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, разработано на основе высококачественного базового масла.

Соответствие спецификациям:

#ACEA E1 #ACEA E2 #API CE #API GL-4 #API SF #ISO VG 68 #SAE 15W-30 #SAE 80W

Соответствие требованиям:

#ALLISON C4 #Atlas Copco компрессоры #Case International J.I. MS 1118 #Case International J.I. MS 1206 #Case International J.I. MS 1209 #Caterpillar TO-4 #Fiat AF 87 #Ford NH 024C #Ford NH 324B #Ford NH 540B #Ford Pumpentest #Holman Compair компрессоры #International Harvester B6 #John Deere J20 C #John Deere J20 D #John Deere J27 A #Massey-Ferguson M-1139 #Massey-Ferguson M-1144 #Massey-Ferguson M-1127 #MB 227.1 #MIL L-2105 #New Holland #Parker Denison HF 2 #Vickers Pumpentest #ZF TE-ML 06B #ZF TE-ML 07B

Теги:

#Всесезонные продукты #Для дизельного двигателя #Минеральный #Моторные масла #Тракторные масла #Фасовка в бочках #15W30 #80W

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** универсальное минеральное тракторное масло, предназначенное для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, разработано на основе высококачественного, очищенного от сольвентов минерального базового масла. Является специальным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации производителя по подбору жидкости, порядка и периодичности её смены.

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** применяется для двигателей, трансмиссий и гидравлических систем современной тракторной техники. Высококачественное базовое масло и специально подобранный пакет присадок гарантирует круглогодичную бесперебойную работу техники

## Применение STOU SAE 15W-30 обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	861	DIN 51757
Вязкость при 40°C	мм²/с	71,7	DIN 51 562-1
Вязкость при 100°C	мм²/с	11,8	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		159	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	222	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	11,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,5	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

60 л: 1310112-060-01-999 / 4014835739963

### Снятые с производства продукты

20 л: 1310112-020-01-000 / 4014835636026  
60 л: 1310112-060-01-000 / 4014835636064


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)