



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111107-004

Код поиска: 4014835853942

**4760 р.**

1 л

4 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

## VSF SAE 0W-30

### Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологии CleanSyntho® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Официальная лицензия:

#ACEA C2

Одобрено производителем техники:

#Land Rover STJLR.03.5007

Соответствие требованиям:

#Ford WSS-M2C950-A

Теги:

#Всесезонные продукты #Зимние продукты #Легковые автомобили  
#Летние продукты #Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины)

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологии CleanSyntho® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Специальный комплекс присадок с вольфрамом **RAVENOL VSF SAE 0W-30** обеспечивает модификацию поверхностей трения, их выглаживание и снижение износа и значительного повышения механической эффективности.

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** имеет высокий индекс вязкости, благодаря специально подобранным базовым маслам в составе.

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** благодаря новой рецептуре, обеспечивается прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах, что защищает от коррозии, а также от испарения масла (окисления) или коксования. Обеспечивает прочную масляную пленку при «холодном» пуске.

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу.

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обладает прекрасными свойствами при «холодном» пуске.

Увеличенные интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.

**RAVENOL VSF SAE 0W-30** универсальное, обеспечивающее экономию топлива моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без него в качестве полностью синтетического всесезонного моторного масла.

## Применение VSF SAE 0W-30 обеспечивает:

- Использование в бензиновых и дизельных двигателях
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Предотвращение образования шлама, коксования, отложений и коррозии при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Отсутствие образования отложений в камере сгорания, поршневой группе и вентилях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Совместимость со всеми стандартными моторными маслами, промывка не требуется

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	843	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	9,6	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	45	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,1	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	мПа*с	3 823	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	11 320	ASTM D4684
Индекс вязкости		205	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	- 54	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	9,4	ASTM D5800
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,3	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,8	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1111107-001-01-999 / 4014835853911  
4 л: 1111107-004-01-999 / 4014835853942


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии