

ULTRALUB EV306 CU

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЛЕГКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Описание

ULTRALUB EV 306 CU Это чистое масло для легкой штамповки алюминия, меди, латуни и стали. Особенно подходит для деформаций медных трубок, изгиба змеевиков и расширения трубок при производстве радиаторов в индустрии кондиционирования воздуха.

ECODRAW EV 306 CU Это недолговечная синтетическая смазка, которая почти полностью испаряется, оставляя легкую смазывающую и защитную пленку, предотвращающую коррозию, особенно меди (муравьиная коррозия), и совместимую со всеми охлаждающими газами.

ULTRALUB EV 306 CU Это синтетический смазочный материал, который не требует последующего обезжиривания (термического или другого), так как благодаря своему летучему характеру не оставляет следов.

Характеристики:

	Типовое значение	Ед
Внешний вид	бесцветная/светло-желтоватая жидкость	-
Вязкость при 40°C	1,6	cSt
Плотность при 20 °C	0,77	Kg/l
Точка застывания	<-20	°C
Точка возгорания	64	°C

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos arriba mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

Revisión: 4/16

COGELSA®

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. _COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

