



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 – полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных двигателей японского и корейского производства, требующих применение масел категорий API SN и ILSAC GF-5. Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN, ILSAC GF-5 и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SN, ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей;
- Обеспечивает экономию топлива.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10,5
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Испаряемость, %	ASTM D 5800	11,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	850