BIOGRASA CÁLCICA EP 2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Консистентные смазки

Описание

Смазка состоящая из биоразлагаемых масел загущенных кальциевым мылом и из специальных присадок снижающих окисление, износ и обеспечивающих высокую производительность в условиях высоких нагрузок. Кальциевый загуститель придает продукту хорошие поверхностные адгезивные свойства, делая эту смазку превосходным вариантом для применений в ситуациях, когда есть высокая вероятность утечки в окружающую среду и высокие нагрузки, и когда особенно важны хорошая прилипаемость как по месту или из-за присутствия воды.

Эта смазка особенно подходит для ворот шлюза водохранилища, сельскохозяйственного и лесного оборудования, и других областей применений.

Свойства

- Хорошая производительность в условиях высоких нагрузок.
- Высокая стойкость во влажных условиях или при присутствии воды.
- Защищает против коррозии и воды.

Уровни качества

- DIN 51502: KPE2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Визуальный	Светло-желтый
Консистенция		NLGI	2
Тип загустителя			Кальций безводный
Базовое масло, вязкость по ISO	сСт	ASTM D 445	200
Пенетрация, при 25^{0}C, после 60 ударов	1/10 мм	ASTM D 217	273
Температура каплепадения	^{0}C	ASTM D 566	150
Коррозия меди, 24ч. 100^{0}C		ASTM D 4048	1a
Тест Emcor		DIN 51802	0
Тест на износ на 4-х шариковой машине - 40 кг, 1 час, 75^{0}C, диаметр следа - нагрузка сваривания	 мм кг	 ASTM D 226 ASTM D 2596	 0.45 315
Биоразлагаемость		CEC-L-33-A-93	>85%

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Январь 2014 г.