MOL TCL 460

циркуляционные и масла для станков

Смазочное масло MOL TCL 460 предназначено для обеспечения работы подшипников и приводных механизмов промышленного оборудования, эксплуатируемого с использованием циркуляционных систем смазки. Является высокоочищенным минеральным маслом, содержащим присадки, препятствующие окислению и коррозии. Обеспечивает высокий уровень защиты металлических компонентов от коррозии и чрезмерного износа, демонстрирует отличную стойкость к окислению и термическому распаду. Быстро отделяется от воздуха и воды, обеспечивая надежную работу и длительный срок службы масла и оборудования.

Применение



Подшипники скольжения и качения с масляной смазкой

Системы циркуляции станков

Закрытые промышленные зубчатые передачи для легких и средних условий эксплуатации, где не требуются экстремальные рабочие характеристики

Поршневые компрессоры, подающие воздух, инертные (некоррозионные) газы и газообразные углеводороды

Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность	Эффективное уменьшение трения и износа Увеличенный срок службы оборудования, снижение расходов на запасные части и эксплуатацию
Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Вредные отложения не образуются даже при высоких температурах Более длительный интервал замены масла и снижение расходов на техобслуживание
Отличная водоотделяемость	Вода быстро отделяется от масла и может быть слита из системы Недопустимая коррозия и износ оборудования могут быть предотвращены Более длительные интервал замены масла и ресурс оборудования
Превосходная защита от коррозии	Эффективная защита деталей из стали и цветных металлов даже в присутствии воды Большой ресурс машины, что уменьшает расходы на техобслуживание
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная смазочная пленка даже при больших нагрузках Меньше простоев, что обеспечивает снижение расходов на техобслуживание

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 460
ISO 12925-1 CKB
ISO-L-CKB
DIN 51506 VBL
DIN 51517-2 (CL)
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL TCL 460

циркуляционные и масла для станков

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,907
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	460
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	29,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	92
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	280

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:
13006953 MOL TCL 460 180KG 216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu