

Teboil 4T SuperBike Oil

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SJ, SH, SG

JASO: MA

API: GL-1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 4T SuperBike Oil SAE 15W-50 - полностью синтетическое специальное масло высшего класса для 4-тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением и их трансмиссий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil 4T Superbike Oil предназначено для мотоциклов оснащенных 4-тактными двигателями с воздушным и водяным охлаждением, а также других малых 4-тактных двигателей и трансмиссий техники, в том числе, особенно, оснащенной сцеплением, работающим в масляной ванне. Масло Teboil 4T SuperBike Oil также может быть использовано в 2-тактных двигателях мотоциклов с отдельными картерами двигателя и трансмиссии. В этом случае Teboil 4T Superbike Oil заменяет моторное и трансмиссионное масло (класс API GL-1).

СВОЙСТВА

При разработке масла Teboil 4T SuperBike Oil были учтены особые требования, предъявляемые к двигателям и трансмиссиям мотоциклов.

Teboil 4T SuperBike Oil обладает отличными фрикционными и смазочными свойствами, высокой стабильностью вязкости при повышенных температурах и нагрузках. Сбалансированные эксплуатационные свойства масла делают его применение оптимальным в трансмиссиях мотоциклов, особенно в сцеплениях, работающих в масляной ванне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение масла Teboil 4T SuperBike Oil гарантирует надежную защиту двигателя от износа, а также отличную работу сцепления даже при эксплуатации в режимах экстремально высоких температур и нагрузок в течение всего межсменного интервала работы масла.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil 4T SuperBike Oil
Классификация по SAE	15W-50
Плотность при 20°C, кг/м ³	970
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	135
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	17,3
Индекс вязкости	142
Температура вспышки в открытом тигле, °C	236
Температура застывания, °C	-39

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетшл»