МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ADDINOL AQUAPOWER OUTBOARD 2T

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL AquaPower Outboard 2T — это беззольное моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе минеральных масел. Продукт разработан для подвесных бензиновых лодочных моторов. В продукте используется пакет присадок, разработанный специально для применения в соленой и пресной воде и обеспечивающий великолепную защиту от коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для двухтактных моторов с воздушным и водяным охлаждением.
- Идеальное решение для высокоскоростных подвесных лодочных моторов высокой мощности.
- Обеспечивает великолепные смазочные и превосходные противоизносные свойства.
- Самосмешивание в соответствии с предписаниями производителя.
- Продукт пригоден для внутренней консервации двухтактных двигателей на время хранения, транспортировки и сезонного вывода из эксплуатации. Исключительные антикоррозионные свойства гарантируют превосходную защиту от влаги и морской воды.
- Соответствует строгим требованиям спецификации NMMA TC-W3.

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- **API TC**
- **JASO FB**

Имеет лицензию NMMA TC-W3:

- **RL-14354x**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в мелкой таре.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
· Беззольная технология присадок	· **Обеспечивает чистоту системы выхлопа, позволяет полностью сжигать топливо без образования отложений**
	· **Обеспечивает исправную работу свечей зажигания**
	· **Предотвращает преждевременное зажигание**
· Тщательно подобранные базовые масла	· **Рекомендуется для двигателей с непосредственным впрыском топлива**
	· **Без проблем смешивается с обычным и высококачественным бензином**
· Повышенное очищающее действие при высоких температурах	· **Практически никакого износа и отложений в цилиндро-поршневой группе**
	· **Исключительная чистота двигателя**
· Превосходная защита от коррозии	· **Превосходная защита от воздействий влаги и морской воды**



ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL AQUAPOWER OUTBOARD 2T

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		AQUAPOWER OUTBOARD 2T	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Лицензия NMMA			TC-W 3	
API			TC	
JASO			FB	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	866	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	9,4	ASTM D 7042
Температура вспышки	PM	°C	96	DIN EN 22719
Температура застывания		°C	−40	ASTM D 7346

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de