



Formel Diesel Super SAE 10W-30

Для дизелей

Моторное масло. Предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Соответствие спецификациям:

#ACEA E2 #API CF #API CF-4 #SAE 10W-30

Соответствие требованиям:

#ALLISON C4 #CAT TO-2 #MAN 271 #MB 228.1 #MTU Type 2 #VOLVO VDS #VW Group 505 00 #ZF TE-ML 07C

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Для дизельного двигателя #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #10W30

Моторное масло **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Купить

Магазины рядом

3116 р.

1 л	5 л	10 л	20 л
60 л	208 л		

Страница продукта на ravenol.de

- Максимальную совместимость с катализаторами
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Хороший холодный запуск
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Сокращение выбросов
- Высокую надежность

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	859	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	11,4	DIN 51 562-1
Вязкость при 40°C	мм²/с	70,4	DIN 51 562-1
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	мПа*с	4 228	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	мПа*с	29 800	ASTM D4684
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,9	ASTM D2896

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1123205-001-01-999 / 4014835726215
5 л: 1123205-005-01-999 / 4014835726253
10 л: 1123205-010-01-999 / 4014835726246
20 л: 1123205-020-01-999 / 4014835726222
60 л: 1123205-060-01-999 / 4014835726260
208 л: 1123205-208-01-999 / 4014835726284

Снятые с производства продукты

5 л: 1123205-005-01-100 / 4014835633452
10 л: 1123205-010-01-100 / 4014835633414
20 л: 1123205-020-01-100 / 4014835633421
60 л: 1123205-060-01-100 / 4014835633469
200 л: 1123205-200-01-100 /
208 л: 1123205-208-01-100 / 4014835633476
208 л: 1123205-208-01-909 / 4014835798182
1000 л: 1123205-001-06-100 / 4014835633483


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)