Motobike 4-T Mineral SAE 20W-50

Для мотоциклов

Минеральное моторное масло высшего качества для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов. Гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса.

Официальная лицензия:
#JASO MA #JASO MA2 T903:2006

Соответствие спецификациям:
#API SM #SAE 20W-50

Соответствие требованиям:
#Aprilia #BMW #Ducati #HONDA #Kawasaki #Moto-Guzzi #Suzuki #Triumph #Yamaha

Теги:
#Всесезонные продукты #Минеральный #Моторные масла #Мотоциклы #Фасовка в бочках #20W50

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1173122-004
Код поиска: 4014835731493

2990 р.

1 л | 4 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL Motobike 4-T Mineral SAE 20W-50 минеральное современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Применение Motobike 4-T Mineral SAE 20W-50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		светло-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	873,2	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	18	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	161,8	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	5,15	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	мПа*с	8 300	ASTM D5293
Индекс вязкости		123	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	- 39	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	2,8	
Температура вспышки	°C	266	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	7,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,85	DIN 51575
JASO T904 DFI		1,89	
JASO T904 SFI		1,65	
JASO T904 STI		1,86	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1173122-001-01-999 / 4014835731417
4 л: 1173122-004-01-999 / 4014835731493

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение