TEBOIL HYDRAULIC ECO 15, 32, 46, 68

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

PALFINGER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла серии **TEBOIL HYDRAULIC ECO** – биологически разлагающиеся гидравлические масла на основе синтетических эфиров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **TEBOIL Hydraulic Eco** предназначены для использования в гидравлических системах землеройных и лесозаготовительных машин, работающих в прибрежной зоне или на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, на берегах водоёмов, в лесах и парках требующих экологически чистых продуктов . Вторую группу потребителей представляют собой гидравлические системы, работающие в меняющихся условиях.

СВОЙСТВА

Масла **TEBOIL HYDRAULIC ECO** обладают высоким индеском вязкости и отличными низкотемпературными показателями. Они также обладают отличной деэмульгирующей способностью, воздухоотделительными свойствами и лишь незначительной склонностью к пенообразованию. Масла содержат эффективные противоизносные и антикоррозионные присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий индекс вязкости обеспечивает оптимальный режим смазки как при высоких, так и низких рабочих температурах. Превосходная стойкость к деструкции обеспечивает надёжную работу гидравлической системы.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытаний	TEBOIL HYDRAULIC ECO			
		15	32	46	68
Плотность при 20 °C, кг/м^3	ASTM D4052	876	928	942	928
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм^2/с	ASTM D445	15	32	43	68
Вязкость кинематическая при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	4,0	7,3	9,2	13,0
Вязкость кинематическая при -20°°C, мм^2/с	ASTM D445	-	-	-	3 330
Вязкость кинематическая при -30°°C, мм^2/с	ASTM D445	900	2 850	4 600	-
Индекс вязкости	ASTM D2270	170	185	205	195
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D93	200	200	200	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-60	-54	-54	-48
Биологическая разрушаемость (OECD 301 B), %		>70	>70	>70	>70

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6
Телефон:(495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84
www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: