

## Variocut C 215

Высококачественная неразбавляемая жидкость для обработки металлов

### Описание

Castrol Variocut™ C 215 - это неразбавляемая жидкость для обработки металлов, не содержащая хлор.

### Применение

Castrol Variocut C 215 разработана для большинства операций обработки черных металлов.

Продукт содержит активную серу, поэтому несовместим с желтыми металлами.

Наименование	Чугун	Низко и средне легированные стали	Высоколегированные стали/ хромоникелевые сплавы	Сплавы титана	Сплавы алюминия
Шлифование	V	V	V		
Точение, фрезерование (общие операции)	VV	VV	VV		
Сверление	VV	VV	V		
Производство зубчатых колес	V	VV	V		
Протягивание	V	V	V		

### Преимущества

- Низкое пенообразование, даже при высоком давлении и потоке, что позволяет снизить расход продукта.
- Высокотехнологичные присадки увеличивают эффективность обработки и срок службы инструмента, улучшая качество поверхности и снижая общие затраты.
- Хорошие смачивающие свойства снижают потери жидкости.
- Хорошая фильтруемость и стойкость к окислению увеличивают срок службы продукта.
- Не содержит хлор, удовлетворяя требования санитарных норм и законодательств и снижая затраты на утилизацию.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Variocut C 215
Внешний вид	Визуально	-	темно-коричневая
Плотность при 15°C	DIN 51757 ASTM D 1298	кг/л	0.86
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN 51562 ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	15.0
Температура вспышки, СОС	ISO 2592 ASTM D92	°С	>140
Коррозия меди (Зч. при 100°C)	ISO 2160 ASTM D130	балл	4b

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

## Дополнительная информация

Компоненты	Эфиры	Активная сера	Неактивная сера	Фосфор	Кальций	Хлор	Цинк
	V	V	V	V			V

## Хранение

Во избежание порчи и загрязнения продукта держите контейнер плотно закрытым. Оберегайте от воздействия воды и мороза. Храните продукт в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Для обеспечения стабильности продукта рекомендуется хранение в помещении при температуре от +5°C до +45°C.

Variocut C 215  
17 Jun 2016  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия несут ответственность за любые помехи или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании, ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1  
Телефон: (007-495) 961-27-67, Тел/факс: (007-495) 961-27-98