MOL Red LEAK Marker

краситель для смазывающего материала

MOL Red LEAK Marker - красильный раствор красного цвета, изготавливаемый на основе минеральных масел высокой степени очистки и маслорастворимого красителя. Рекомендованная для применения концентрация MOL Red LEAK Marker составляет 1% от фактического объема заливаемого масла, например, один литр красильного раствора на каждые 100 литров масла.

Применение

Обнаружение утечек в гидравлических и циркуляционных системах

Особенности и преимущества

Обладает растворимостью

Простое в обращении

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	темно-красный, яркий, прозрачный
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	32
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:
13007249 MOL Red LEAK Marker 10LA 10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu