



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111125-004

Код поиска: 4014835858572

2960 р.

1 л

4 л

5 л

20 л

60 л

Страница продукта на ravenol.de

HDX SAE 5W-30

Для двигателя

Синтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует износ. Для автомобилей Opel и General Motors, требующих спецификации Dexos 1

Официальная лицензия:

#API SP (RC) #ILSAC GF-6A

Соответствие спецификациям:

#SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#Opel/GM dexos1™ Gen 2 (лицензия D10709HK081)

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-6395 #Chrysler MS-13340 #Fiat 9.55535-CR1 #Ford WSS-M2C946-A #Ford WSS-M2C929-A #Ford WSS-M2C946-B1 #Honda/Acura HTO-06

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла #Синтетика #5W-30

RAVENOL HDX SAE 5W-30 – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых двигателей с и без турбонаддува, например, двигатели GDI с прямым (непосредственным) впрыском топлива.

RAVENOL HDX SAE 5W-30 снижает трение, уменьшает износ и расход топлива и обеспечивает отличные свойства при «холодном» пуске.

Благодаря новой рецептуре **RAVENOL HDX SAE 5W-30** обеспечивает прочную масляную пленку даже при очень высоких рабочих температурах и защищает от коррозии, а также от потерь масла на испарении (окислении) и коксования. Обеспечивает оптимальные смазочные свойства при "холодном" пуске.

Благодаря значительному снижению расхода топлива **RAVENOL HDX SAE 5W-30** способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

RAVENOL HDX SAE 5W-30 предназначено для современных двигателей легковых автомобилей OPEL, General Motors, требующих спецификации Dexos 1.

RAVENOL HDX SAE 5W-30 применяется для двигателей, которым рекомендованы масла, соответствующие спецификациям Ford, Chrysler и Fiat.

Применение HDX SAE 5W-30 обеспечивает:

- Новая рецептура в соответствии с требованиями допуска dexos1™ Gen 2
- Подходит для двигателей GDI (непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания)
- Предотвращает LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре)
- Отсутствие образования отложений в камере сгорания, на поршневой группе и вентилях.
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- MID SAPS = пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Стабильные вязкостные характеристики и устойчивость к сдвигу
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	844	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	59,8	DIN 51562
Вязкость HTHS при 150°C	мПа*с	3,4	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	3 630	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	18 500	DIN 51757
Индекс вязкости		173	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10,9	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,86	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1111125-001-01-999 / 4014835858541
4 л: 1111125-004-01-999 / 4014835858572
5 л: 1111125-005-01-999 / 4014835858602
20 л: 1111125-020-01-888 / 4014835858657
60 л: 1111125-060-01-999 / 4014835858718


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)