

CARTAGO CAJAS EP 75W90



ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое противозадирное всесезонное трансмиссионное масло с высокой температурной стабильностью рекомендуется для использования в ручных коробках передач и трансмиссиях где требуется уровень качества API GL-4. Может также использоваться в хозяйственной технике.

Свойства

- Превосходная способность выдерживать пиковые нагрузки и высокую температуру.
- Очень хорошее сопротивление старению и температурная стабильность.
- Превосходные антикоррозионные и антипенные свойства.
- Обеспечивает смену передач и синхронизацию при низких температурах.
- Стабильность при сдвиге, обеспечивает работоспособность и вязкостные характеристики в течении всего периода использования.

Уровни качества

- API GL-4
- MIL-L-2105
- DAF Transmission
- IVECO Transmission
- ZF TE-ML 08

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			75W90
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.869
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	15.5
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	88
Вязкость при -40 °C	сП	ASTM D 2270	150000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	188
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	165 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-42
Тест FZG, Step 12	°C	DIN 51354	проходит
4-х шариковая машина		ASTM D 2783	45 мин.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 3. Июль 2016 г.