

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1112112-004

Код поиска: 4014835724396

**1804 р.**

## LLO SAE 10W-40

### Для двигателя

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов. Удлиненные интервалы замены.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API SN #SAE 10W-40

Одобрено производителем техники:

#MB 229.1 #VW Group 505 00 #VW Group 501 01

Соответствие требованиям:

#BMW Special Oil #VW Group 500 00

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла  
#Полусинтетика #Фасовка в бочках #10W40

**RAVENOL LLO SAE10W-40** – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива.

Минимизация трения, износа и расхода топлива, отличные характеристики холодного запуска. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

### Применение:

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Препятствует образованию шлама. Гарантирует чистоту двигателя, бесперебойную работу катализаторов.

## Применение LLO SAE 10W-40 обеспечивает:

1 л	<b>4 л</b>	5 л	10 л
20 л	20 л	60 л	60 л
208 л			

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

- Превосходную защиту от износа
- Экономии топлива за счет легкотекучих свойств
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Снижение образования шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Чистоту катализаторов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	859	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	95,9	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,96	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	мПа*с	6 170	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	мПа*с	48 400	ASTM D4684
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	7,3	ASTM D5800
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1112112-001-01-999 / 4014835724310  
4 л: 1112112-004-01-999 / 4014835724396  
5 л: 1112112-005-01-999 / 4014835724358  
10 л: 1112112-010-01-999 / 4014835724341  
20 л: 1112112-020-01-999 / 4014835724327  
20 л: 1112112-020-01-888 / 4014835774728  
60 л: 1112112-060-01-888 / 4014835724334  
60 л: 1112112-060-01-999 / 4014835724365  
208 л: 1112112-208-01-888 / 4014835724303

### Снятые с производства продукты

1 л: 1112112-001-01-100 / 4014835630611  
5 л: 1112112-005-01-100 / 4014835630659  
10 л: 1112112-010-01-100 / 4014835630642  
20 л: 1112112-020-01-100 / 4014835630628  
60 л: 1112112-060-01-100 / 4014835630666  
200 л: 1112112-200-01-100 /  
208 л: 1112112-208-01-100 / 4014835630673  
1000 л: 1112112-001-06-100 / 4014835630680

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение