

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1123105-010

Код поиска: 4014835737747

Turbo Plus SHPD SAE 10W-30

Для смешанного парка

Моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирует удлиненный интервал замены.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #ACEA E7 #ACEA E5 #ACEA E3 #API CI-4 #API SL
#JASO DH-1 #SAE 10W-30

Одобрено производителем техники:

#YamZ

Соответствие требованиям:

#CAT TO-2 #Caterpillar ECF-2 #Cummins CES 20071 #Cummins CES
20072 #Cummins CES 20076 #Cummins CES 20077 #Cummins CES
20078 #DDC 93K215 #DEUTZ DQC III-10 #Global DHD-1 #MACK EO-N
#MAN M 3275-1 #MB 228.3 #MTU Type 3 #MTU Type 2 #Renault RLD
#Renault VI RLD-2 #VOLVO VDS 3

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Для дизельного
двигателя #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках
#10W30

RAVENOL Turbo plus SHPD SAE 10W-30 – моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирует удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).

3268 p.

Применение Turbo Plus SHPD SAE 10W-30 обеспечивает:

10 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	865	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	мм²/с	74,9	DIN 51 562-1
Вязкость при 100°C	мм²/с	12	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	10,2	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,4	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

10 л: 1123105-010-01-999 / 4014835737747
20 л: 1123105-020-01-999 / 4014835637726
60 л: 1123105-060-01-999 / 4014835737761
208 л: 1123105-208-01-999 / 4014835737785

Снятые с производства продукты

10 л: 1123105-010-01-000 / 4014835637542
20 л: 1123105-020-01-000 / 4014835637528
60 л: 1123105-060-01-000 / 4014835637566
200 л: 1123105-200-01-000 /
208 л: 1123105-208-01-000 / 4014835637580
208 л: 1123105-208-01-909 / 4014835803060


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение