

## TEBOIL HYDRAULIC ECO 32

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC ECO 32 – специальное биоразлагаемое гидравлическое масло на основе синтетических эфиров. Благодаря высокому индексу вязкости и хорошим вязкостным характеристикам, может применяться в широком интервале рабочих температур. Рекомендуется к использованию в лесозаготовительной и землеройной технике, работающей в экологически охраняемых зонах.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится с применением специализированного беззольного пакета присадок, обеспечивающего хорошую фильтруемость и надежную защиту от износа и коррозии
- Может применяться в гидравлических системах, где требуются минеральные гидравлические жидкости класса HLP и HVLP
- Высокая степень биоразлагаемости позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду в случае возможных утечек масла

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- Биоразлагаемость более 70% (OECD 301B)
- SS 155434 AAV
- ISO 15380 L-HEES

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC ECO 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	944	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	32	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,1	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -30 °C	2850	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	195	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	180	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-60	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

