

MOTO SNOW 4T 0W30



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое моторное масло для снегоходов оборудованных 4-х тактными двигателями удовлетворяющие требования основных производителей. Показывает превосходные характеристики при низких температурах благодаря низкой вязкости; позволяет двигателю развивать максимальную производительность при сильном холоде и снеге, и обеспечивает идеальное смазывание различных элементов двигателя в экстремальных условиях окружающей среды.

Свойства

- Низкая температура замерзания позволяет использовать продукт при температурах ниже нуля.
- Тщательно протестированная вязкость гарантирует перекачиваемость при низких температурах, поддерживая масляную пленку и обеспечивая требуемый уровень защиты двигателя при этих температурах.
- Современная рецептура наделяет продукт превосходными притивоизносными, моющими и антиокислительными свойствами, которые предотвращают образование отложений и повышают производительность двигателя.

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			0W30
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.850
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	11.0
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	60
Вязкость при -35 °С	сП	ASTM D 5293	6200 макс
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	176
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	205 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-48 макс.
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	6.8
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.9
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	10.98

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 3. Октябрь 2010 г.