Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340102-100
Код поиска: 4014835844391

434 р

Mehrzweckfett mit Graphit

Для смазывания

Универсальная водостойкая пластичная смазка. Применяется для узлов трения-скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, открытых зубчатых передач, элементов подвески автотранспорта и др.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KP2K-30) #ISO 6743 #ISO L-XCCIB2

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Промышленное оборудование #Смазки #Фасовка в бочках

RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit – универсальная водостойкая пластичная смазка, изготовленная в Германии на основе минерального масла с использованием в качестве загустителя литиевого мыла. Введение графита повышает нагрузочную способность смазки при высоких температурах. Высокораффинированное базовое масло содержит менее 3% полициклических ароматических соединений.Графит при высоких температурах обеспечивает образование смазочной пленки на рабочих металлических поверхностях и позволяет достигать оптимального смазывания

RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit разработана для применения при высоких температурах и высоких нагрузках. Применяется для смазывания узлов трения-скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, открытых зубчатых передач, элементов подвески автотранспорта, поршней в гидравлических насосах, в конвейерах. Используется в качестве уплотнительного материала между фланцами при высоких температурах в пароотводящих трубах и других соединениях теплопровода.

434 р.

0,1 л	0,4 л	1 л	5 л
10 л	25 л	180 л	

Страница продукта на ravenol.de

Применение Mehrzweckfett mit Graphit обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Очень хорошую механическую стабильность
- Превосходную защиту от коррозии
- Очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям
- Высокую устойчивость к окислению

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		серо-черный	
Тип загустителя		литиевое мыло с графитом	
Класс NLGI		2	DIN 51818
Классификация		KPF2 K-30	DIN 51350
Диапазон рабочих температур	°C	-30 - 130	
Пенетрация за 60 циклов при 25°C	мм/10	265 - 295	DIN ISO 2049
Температура каплепадения	°C	180	DIN ISO 2137
Тест защиты от коррозии SKF Emcor, дистилированная вода		1	
Поведение в воде 90°C, 3 часа	°C	1 - 90	
Остаток золы при сжигании	%	1,8	DIN EN ISO 6245
Нагрузка сваривания VKA	H	2 000 - 2 200	DIN 51530T4

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340102-100-04-999 / 4014835844391
0,4 л: 1340102-400-04-999 / 4014835768147
1 л: 1340102-001-03-000 / 4014835200210
5 л: 1340102-005-03-000 / 4014835200265
10 л: 1340102-010-03-000 / 4014835200227
25 л: 1340102-025-03-000 / 4014835200258
180 л: 1340102-180-03-000 / 4014835200272

Снятые с производства продукты

0,4 л: 1340102-400-04-000 / 4014835200241

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение