

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1181201-001

Код поиска: 4014835766013

1198 р.

Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F

Для трансмиссии

Специальное гидравлическое масло. Отличные низкотемпературные хар-ки. Для электронных управляемых МСР трансмиссий Peugeot/Citroen и трансмиссий Dualogic, Selespeed автомобилей FIAT/Alfa Romeo.

Соответствие требованиям:

#Citroen/Peugeot 9979.A4 для МСР Automated Gearbox #Fiat 9.55550-SA1 Nr.F005.F98 #Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED для Dualogic и Selespeed Gearbox #Toyota 08886-02206 для гидроподвесок

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Полусинтетика
#Трансмиссионные АКПП

Специальное гидравлическое масло для электрогидравлических трансмиссий.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F - это специальное гидравлическое масло на базе синтетических и минеральных компонентов с беззольным пакетом присадок. Отличные низкотемпературные характеристики.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F может применяться в диапазоне от -40 до +100°C

Предназначено для электронных управляемых МСР трансмиссий автомобилей Peugeot/Citroen и трансмиссий Dualogic, Selespeed автомобилей FIAT/Alfa Romeo.

Применяется в гидравлическом приводе переключения скоростей, сервоприводах и актуаторах роботизированных коробок передач Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed.

Применение Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F обеспечивает:

- Экстремально низкую температуру потери текучести
- Улучшенную вязкость и коэффициент трения
- Превосходную защиту от износа
- Высокую термическую стабильность
- Защиту от пенообразования
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Оптимальную защиту от коррозии

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м³	827	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	6,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	20,9	DIN 51562
Индекс вязкости		298	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	> -50	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	190	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1181201-001-01-999 / 4014835766013


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение