

## PerFluoroLube® CL1800F1

### Обзор продукта

**PerFluoroLube® CL1800F1** — это высокотемпературная смазка для цепей, с допуском NSF® H1, предназначенная для использования в цепях туннельных пекарских печей при температурах до 250°C.

Продукт также можно использовать на линиях для производства маффинов, печах для приготовления булочек, цепях Stenter, оборудовании для вытяжки пленки и других цепях, которые подвергаются воздействию высоких температур.



### Характеристики и преимущества

- ✓ Значительно увеличивает интервалы смазывания
- ✓ Отсутствие дыма или запаха
- ✓ Снижает потребляемую мощность до 50 % по сравнению с обычными смазочными материалами.
- ✓ Обеспечивает превосходную защиту от износа
- ✓ Содержит уникальные растворимые антикоррозионные присадки
- ✓ Не карбонизируется
- ✓ Обладает высокой стойкостью к смыванию водой и обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
- ✓ Зарегистрирован NSF® H1
- ✓ Одобрено OEM
- ✓ Сертификат халяль
- ✓ Сертификат кошерности

Успешно зарекомендовала себя с 1999 года на крупных пекарнях по всему миру и является единственным смазочным материалом, рекомендованным Spooner Industries и Dale Automation для использования на всех существующих и новых цепях.

### Применение

**PerFluoroLube® CL1800F1** особенно подходит для смазки:

- Цепи туннельной печи
- Линии для пышек
- цепи Stenter
- Оборудование для вытяжки пленки
- Прочие цепи, подвергающиеся воздействию высоких температур.

### Доступные варианты фасовки

| Фасовка | Код продукта |
|---------|--------------|
| 5kg     | FG40001      |

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
NSF Registration  
№ 146535



## Типичные свойства

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Внешний вид                                       | Белая вязкая жидкость |
| Базовое масло                                     | ПФПЭ                  |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт (ASTM4451)  | 650                   |
| Кинематическая вязкость при 250°C, сСт (ASTM4451) | 3                     |
| Температура застывания                            | -10                   |
| Цвет  | Бриллиантовый белый   |

## Здоровье и безопасность

Чтобы получить паспорт безопасности материала (MSDS), свяжитесь с нашей технической командой

Эта информация предоставляется добросовестно, но без гарантии, поскольку использование продукта находится вне контроля Performance Fluids Ltd.

Дистрибьютор на территории России, Белорусии и Казахстана ООО «Ойлриверз» +7 499 213 31 12

Revision SB210222

**Performance Fluids Ltd**

**T:** +44(0) 1282 878240

**E:** sales@performancefluids.co.uk

**W:** www.performancefluids.co.uk



Certificate Number: 4769-QMS-001  
ISO 9001:2015  
Certificate Number: 4769-EMS-001  
ISO 14001:2015  
Certificate Number: 4769-HSI-001  
ISO 45001:2018 SSIP



**Innovators in Lubrication Design**