

# ELITE EVOLUTION ECO F 5W20



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Синтетическое моторное масло специально разработано для бензиновых двигателей с прямым впрыском Ford Ecoboost и Jaguar XF 3.0 V6. Также рекомендуется для двигателей автомобилей других брендов, где требуется масло уровня качества API SN и ACEA A1/B1. Обеспечивает экономию топлива в соответствии со стандартом ACEA A1/B1 (2.5% экономия топлива в стандартных тестах M111FE).

## Свойства

- Благодаря своим свойствам обеспечивает максимальную защиту от износа и формирования отложений, а также значительную экономию топлива в сравнении с обычными маслами.
- Подходит для применения там, где требуется масло уровня Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-925-B.
- Благодаря вязкости 5W20 снижается внутреннее трение и обеспечивается лёгкий холодный пуск двигателя, поддерживая идеальное смазывание.

## Уровни качества

- API SN
- ACEA A1/B1, C5
- FORD WSS-M2C48-B
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

## Технические характеристики

|  | ЕД.ИЗМ.  | МЕТОД       | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|----------|-------------|----------|
| SAE класс                                |          |             | 5W20     |
| Плотность при 15 °С                      | г/мл     | ASTM D 4052 | 0.850    |
| Вязкость при 100 °С                      | сСт      | ASTM D 445  | 8.7      |
| Вязкость при 40 °С                       | сСт      | ASTM D 445  | 48       |
| Вязкость при -35 °С                      | сП       | ASTM D 5293 | 6600     |
| Индекс вязкости                          | -        | ASTM D 2270 | 154      |
| Температура вспышки, в открытом тигле    | °С       | ASTM D 92   | 236      |
| Температура замерзания                   | °С       | ASTM D 97   | -45      |
| Т.В.Н. щелочное число                    | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 8.0      |
| Сульфатная зола                          | % веса   | ASTM D 874  | 0.8      |
| Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С | сСт      | ASTM D 3945 | 8.1      |
| Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С     | %        | DIN 51581   | 13.0     |

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 2. Июль 2017 г.