



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1323204-020

Код поиска: 4014835760127

**9505 р.**

20 л

60 л

60 л

208 л

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

## Hydraulikoil TSX 32

### Для гидравлики

Гидравлическое масло, обладающее исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной фильтруемостью. Отличительной особенностью является повышенная устойчивость к большим сдвигам.

Соответствие спецификациям:

#AFNOR NF E 48-603 HV , AFNOR NFE 48-690/1 #ASTM D524 #CETOP RP 91H-HV #DIN 51524:3 (HVL P) , GB 111118.1 L-HV #EATON Vickers I-286-S #EATON Vickers M-2950-S #ISO 6743/4-HV #ISO 11158 HM , SAE MS1004

Одобрено производителем техники:

#JCMAS НК НК VG32W #U.S.Steel 127 #U.S.Steel 136

Соответствие требованиям:

#Cincinnati Milacron P-68 (HM-32) , Bosch Rexroth RE90220 #Opel/GM LH-03-1-04 /LS-2 #Parker Denison HF-1 #Parker Denison HF-2 #Parker Denison HF-0 , Sauer-Danfoss 520L0463

Теги:

#Гидравлические и компрессорные масла #Для гидравлики спецтехники #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках

RAVENOL Hydraulikoil TSX 32 - это гидравлическое масло, изготовлено в Германии на основе минеральных базовых масел высшего качества с применением запатентованной технологии гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и специальную высокостабильную противоизносную присадку, обеспечивающую минимальный износ контактирующих поверхностей в лопастных и шестерённых насосах и отвечающая требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для аксиально-поршневых насосов, имеющих контакты бронза-сталь и посеребренные детали.

Использование современных технологий присадок придает маслу исключительную стабильность против воздействия температуры и окислителей. В присутствии воды масло демонстрирует отличную фильтруемость, пониженную склонность к гидролизу и хорошее водоотделение.

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoil TSX 32 обладают исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной фильтруемостью. Оно успешно прошло испытания на фильтруемость AFNOR NF-E Dry and Wet.

Масло обеспечивает прекрасную защиту от ржавчины и коррозии и быстрое воздухоотделение, предотвращающее образование пены. Отличительной особенностью гидравлического масла RAVENOL Hydraulikoil TSX 32 – повышенная, по сравнению с другими гидравлическими маслами, устойчивость к большим сдвигам, присутствующих в высокоскоростных, высоконапорных гидравлических системах, работающих в тяжёлых условиях. Очень низкая температура застывания обеспечивает отличные низкотемпературные свойства.

## Применение Hydraulikoil TSX 32 обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	851	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	6,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	32	DIN 51562
Индекс вязкости		152	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	0,4	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,06	

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

**20 л:** 1323204-020-01-999 / 4014835760127  
**60 л:** 1323204-060-01-999 / 4014835760165  
**60 л:** 1323204-060-01-909 / 4014835803077  
**208 л:** 1323204-208-01-999 / 4014835760189  
**208 л:** 1323204-208-01-909 / 4014835760196

### Снятые с производства продукты

**20 л:** 1323204-020-01-000 / 4014835642522  
**60 л:** 1323204-060-01-000 / 4014835642560  
**200 л:** 1323204-200-01-000 /  
**208 л:** 1323204-208-01-000 / 4014835642584


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)