Купить

Магазины рядом

Артикул: 1141091-004
Код поиска: 4014835853317

6475 р.

1 л | 4 л | 20 л

Страница продукта на ravenol.de

RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40

для гонок

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло с добавлением специального комплекса присадок с содержанием молибдена и вольфрама для применения в гонках.

Официальная лицензия:
#ACEA C3 #API SN

Соответствие спецификациям:
#API SN #SAE 5W-40

Одобрено производителем техники:
#BMW Longlife-04 #GM Dexos 2 (License No. D20583HI081) #MB 229.51 #MB 226.5 Porsche C40 #Renault RN 0700 #Renault RN0710 VW 511 00

Соответствие требованиям:
#Ford WSS M2C 917A #VW Group 502 00 #VW Group 505 00 #VW Group 505 01

Протестировано партнёрами:
#Nürburgring #Hockenheim Premium Partner

Рекомендовано партнёрами:
#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Теги:
#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (PAO, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #5W40

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологией USVO®. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря технологии USVO® улучшена защита двигателя, производительность, чистота двигателя, снижен расход топлива и увеличены интервалы замены масла.

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 – спортивное моторное масло, разработанное на основе смеси синтетического, высокополярного базового масла Группы V с добавлением полиальфаолефинов высокой и низкой вязкости, что обеспечивает улучшенный индекс вязкости.

За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к отсутствию эффекта "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызваны в двигателе полимерным загустителем. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

Благодаря новой рецептуре **RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40** обеспечивает прочную масляную пленку при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии (окисления), пенообразования.

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Применение RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 обеспечивает:

- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкую способность к испарению
- Стабильные вязкостные характеристики
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Стабильную масляную плёнку даже при сверхвысоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	846	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	87,5	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,9	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	4 510	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	21 300	ASTM D4684
Индекс вязкости		169	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	6	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	244	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	8,3	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,8	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1141091-001-01-999 / 4014835853287
4 л: 1141091-004-01-999 / 4014835853317
20 л: 1141091-020-01-999 / 4014835853386

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение