

## ULTRAFORGE EM

### СМАЗКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ФОРМОВКИ АЛЮМИНИЯ

#### ОПИСАНИЕ

**ULTRAFORGE EM** представляет собой белый растворитель для штамповки алюминия.

**ULTRAFORGE EM** основано на эмульсии синтетических масел в воде с добавками, обеспечивающими отличную смазку при высоких температурах.

#### ПРИМЕНЕНИЯ

**ULTRAFORGE EM** рекомендуется для горячей штамповки алюминиевых деталей, независимо от их сложности.

**ULTRAFORGE EM** может наноситься ручным или автоматическим распылением, после разведения в воде от 1:5 до 1:50 в зависимости от сложности формы.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ULTRAFORGE EM** обеспечивает превосходную отделку и внешний вид поверхностей, не окрашивая детали и формы.

**ULTRAFORGE EM** эффективен при высоких температурах и обеспечивает надлежащую текучесть материала даже при высоких скоростях деформации.

**ULTRAFORGE EM** оставляет очень мало следов на форме, легко удаляется.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	белый	-
Плотность при 20 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,985	ASTM D 1298
pH значение	-	8,0	
Вязкость по Брукфилду	cPs	15	

Rev: 04/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.