Купить

Магазины рядом

Артикул: 1221107-004
Код поиска: 4014835848641

7039 р.

1 л | 4 л

Страница продукта на ravenol.de

DGL SAE 75W-85 GL-5

Для трансмиссии

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" грузовых автомобилей

Соответствие спецификациям:
#API GL-5 plus LS #MIL L-2105D #SAE 75W-85

Соответствие требованиям:
#AC Delco 10-4032 #BMW #BMW 83222239982 #BMW 83222295532 #BMW Hypoid Axle Oil G1 #Castrol BOT 448 #Chrysler ELSD Rear Axle #Dodge #Fiat 9.55550 F426.E06 #Fiat 9.55550-DA8 #Fiat 9.55550-DA9 #GM 92184900 #HONDA 08200-9014 (для Crosstour 2010-2015, Pilot 2006-2015, Ridgeline 2006-2014) #Honda/Acura 08200-9014A для MDX 2003-2014, RDX 2007-2014, RL 2005-2012, TL 2009-2014, ZDX 2010-2013, RL 2005-2012, TL 2009-2014, ZDX 2010-2013 #Jeep #Land Rover LR052059 #Lexus #MB #MB 235.7 A0019898303 #MB 235.74 A0019893303 #MB 235.71 A0019898803 #MOPAR 68083381AA #Toyota 08885-8081 #Toyota JWS 2273 #VW Group G 052196 A2 #VW Group TL 521 90 #VW Group G 052 190 A2 #VW Group G 055 190 A2 #ZF TE-ML 18

Теги:
#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Легковые автомобили #ПАО масла (PAO, полиальфаолефины) #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках #75W85

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS - полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, в которых требуется масло высокого уровня качества, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" грузовых автомобилей.

Разработано на основе ПАО с добавлением специально подобранного комплекса присадок. Удовлетворяет всем сегодняшним требованиям, которые предъявляются к трансмиссионным маслам.

Является трансмиссионным маслом для эксплуатации при высоких нагрузках, обеспечивает бесперебойную работу трансмиссии. Наиболее подходит для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" (LS).

Предназначено специально для современных самоблокирующихся ("Limited Slip") дифференциалов и гипоидных трансмиссий.

Гарантирует смазывание всех элементов трансмиссии. Придерживайтесь рекомендаций производителей.

Применение DGL SAE 75W-85 GL-5 обеспечивает:

- Стабильную масляную пленку при высоких температурах масла и при высоких нагрузках
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные противоизносные свойства
- Низкое пенообразование даже при высоких оборотах
- Хорошую совместимость с цветными металлами и уплотнительными материалами
- Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах
- Низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	862	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	11,6	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	64,3	DIN 51562
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мм²/с	26 000	ASTM D2983
Индекс вязкости		177	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	DIN ISO 2592
Образование пены Seq.I при 24°C	мл/мл	5/0	
Образование пены Seq. II при 93,5°C	мл/мл	10/0	
Образование пены Seq. III при 24°C после 93,5°C	мл/мл	5/0	
Тест на коррозию меди		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1221107-001-01-999 / 4014835848610
4 л: 1221107-004-01-999 / 4014835848641

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение