



Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4

Для трансмиссии

Минеральное трансмиссионное масло. Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и спец. техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Соответствие спецификациям:

#API GL-4 #MIL L-2105D #SAE 80W-90

Одобрено производителем техники:

#ZF TE-ML 16A #ZF TE-ML 17A #ZF TE-ML 19A

Соответствие требованиям:

#Ford SQM-2C-9008 A #MAN 341 тип E-1 #MAN 341 тип Z-1 #MB 235.1

#ZF TE-ML 02B

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Легковые автомобили
#Минеральный #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках
#80W90

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1223105-004

Код поиска: 4014835734692

2809 р.

1 л

4 л

10 л

20 л

20 л

60 л

208 л

1000 л

RAVENOL Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 – минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Обеспечивает высокую нагрузочную способность, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики, низкую температуру застывания и отсутствие пенообразования при всех различных условиях эксплуатации и режимах.

Применение:

Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов с высоким содержанием противоизносных присадок.

Применение Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 обеспечивает:

- Хорошую адгезию и выдерживающую давление смазочную пленку
- Отличную устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

| Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
|----------------------------------|---------------|---------|------------------|
| Цвет | | желтый | |
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 884 | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 136,3 | DIN 51 562-1 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 14,05 | DIN 51 562-1 |
| Вязкость при -26°C по Брукфильду | мПа*с | 126 200 | ASTM D2983 |
| Индекс вязкости | | 100 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 242 | DIN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди | | 1a | ASTM D130 |

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1223105-001-01-999 / 4014835734616
 4 л: 1223105-004-01-999 / 4014835734692
 10 л: 1223105-010-01-999 / 4014835734647
 20 л: 1223105-020-01-999 / 4014835734623
 20 л: 1223105-020-01-888 / 4014835789425
 60 л: 1223105-060-01-999 / 4014835734661
 208 л: 1223105-208-01-999 / 4014835734685
 1000 л: 1223105-700-01-999 / 4014835734678

Снятые с производства продукты

1 л: 1223105-001-01-000 / 4014835130364
 5 л: 1223105-005-01-000 / 4014835130371
 10 л: 1223105-010-01-000 / 4014835640214
 20 л: 1223105-020-01-000 / 4014835130142
 60 л: 1223105-060-01-100 / 4014835130166
 200 л: 1223105-200-01-000 /
 208 л: 1223105-208-01-000 / 4014835130180
 1000 л: 1223105-001-06-000 / 4014835640283


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии