

TEBOIL HYDRAULIC DECK OIL

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC DECK OIL – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в гидравлических системах лесозаготовительной, землеройной и другой мобильной техники, работающей в условиях высоких нагрузок и широкого интервала температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатических условиях
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают надежный запуск гидравлических систем в зимнее время
- Современные противоизносные присадки способствуют максимальному продлению ресурса работы гидронасосов, клапанов и других элементов гидросистем

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC DECK OIL	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	850	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	36	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	8,9	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -30 °C	2 300	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	245	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	170	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-54	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

