



Formel Diesel Super SAE 15W-40

Для дизелей

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Одно из лучших масел для этого вида автотранспорта.

Соответствие спецификациям:

#ACEA 2004 B4 #ACEA 2004 E2 #API CF-4 #ASTM D156 #ASTM D28960
#SAE 15W-40

Одобрено производителем техники:

#MB 229.1 #Renault RD-2 #Renault RLD #TEDOM 258-2 (61-0-0258)

Соответствие требованиям:

#ALLISON C4 #CAT TO-2 #MACK EO-L #MAN 271 #MTU Type 2 #VOLVO
VDS #VW Group 505 00 #ZF TE-ML 07C

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Для дизельного
двигателя #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках
#15w40

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1123215-005

Код поиска: 4014835756953

3255 р.

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 - высококачественное минеральное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Обеспечивает прочную масляную пленку и устойчивость к сдвигу, прекрасные очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Применяется как всесезонное моторное масло для смешанного парка автомобилей. Рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей при тяжелых нагрузках и удлинённых интервалах замены согласно требованиям автопроизводителя.

5 л

10 л

20 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de**Применение Formel Diesel Super SAE 15W-40 обеспечивает:**

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Отличные характеристики при холодном пуске

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	873	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	97,5	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,3	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

5 л: 1123215-005-01-999 / 4014835756953
 10 л: 1123215-010-01-999 / 4014835756946
 20 л: 1123215-020-01-999 / 4014835756922
 20 л: 1123215-020-01-888 / 4014835777125
 60 л: 1123215-060-01-999 / 4014835756960
 208 л: 1123215-208-01-999 / 4014835756984

Снятые с производства продукты

5 л: 1123215-005-01-100 / 4014835630956
 10 л: 1123215-010-01-100 / 4014835370166
 20 л: 1123215-020-01-100 / 4014835370173
 60 л: 1123215-060-01-100 / 4014835630963
 60 л: 1123215-060-01-909 / 4014835797468
 200 л: 1123215-200-01-100 /
 208 л: 1123215-208-01-100 / 4014835630994
 208 л: 1123215-208-01-909 / 4014835797482
 1000 л: 1123215-001-06-100 / 4014835630987

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)[Политика в области качества и экологии](#)[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)[Отправьте нам сообщение](#)