

[Купить](#)

## Turbo Plus SHPD SAE 20W-50

### Для дизелей

Моторное масло. Предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #ACEA E7 #API CI-4 #API SL #API CF #SAE 20W-50

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Для дизельного двигателя #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #20W50

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингвого базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Магазины рядом

Артикул: 1123120-060  
Код поиска: 4014835737969

**14009 p.**

60 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

Применение Turbo Plus SHPD SAE 20W-50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	878	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	18,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	162,1	DIN 51562
Индекс вязкости		127	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	248	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	11,3	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,43	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

60 л: 1123120-060-01-999 / 4014835737969

### Снятые с производства продукты

20 л: 1123120-020-01-000 / 2200000014887

60 л: 1123120-060-01-000 / 4014835637764

200 л: 1123120-200-01-000 / 4014835637733


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение