

ATF JF405E

Для АКПП

Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП. Предназначено для современных 4-ти ступенчатых коробок передач Jatco JF402E, JF405E. Гарантирует максимальную защиту от износа. Окрашено в красный цвет.

Соответствие спецификациям:

#ASTM D5293

Соответствие требованиям:

#Esso JWS3314 #Hyundai 04500-00130 #Hyundai 04500-00430 #Hyundai 45000-34D00 #Hyundai JWS3314 #Suzuki 99000-22A80-025 #Suzuki ATF 3314

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Синтетика
#Трансмиссионные АКПП #Фасовка в бочках

RAVENOL ATF JF405E полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач на базе смеси гидрокрекингвого базового масла и PAO со специальным пакетом присадок.

Предназначено для современных 4-ти ступенчатых коробок передач Jatco JF402E, JF405E. Гарантирует максимальную защиту от износа. Окрашено в красный цвет.

RAVENOL ATF JF405E специально предназначено для современных 4-ступенчатых АКПП следующих автомобилей: Hyundai SANTRO 1.1L, Hyundai Atoz, KIA MORNING 1.0L, 1.1L, KIA PICANTO 1.0L, KIA VISTO 0.8L, NISSAN MARCH 1.0L, NISSAN Moco, Nissan Pino, Opel Aqila 1.0L, Suzuki Alto 0.7L, Suzuki Cervo 0.7L, Suzuki Cultus 1.3L, Suzuki Kei 0.7L, Suzuki Lapin 0.7L, Suzuki MR Wagon 0.7L, Suzuki Palette 0.7L, Suzuki Wagon R 0.7L, Daewoo Matiz, Daewoo AZ-Wagon, Mazda Laputa

ВАЖНО! Жидкость RAVENOL ATF JF405E является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа АКПП, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1211118-004

Код поиска: 4014835737198

2797 р.

1 л

4 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение ATF JF405E обесцвечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	849	DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1211118-001-01-999 / 4014835737112
4 л: 1211118-004-01-999 / 4014835737198

Снятые с производства продукты


1 л: 1211118-001-01-000 / 4014835714311
5 л: 1211118-005-01-000 / 4014835714359

Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение