



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90** – современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для применения в высоконагруженных ведущих мостах, гипоидных передачах и некоторых видах механических коробок переключения передач. Современный пакет присадок обеспечивает улучшенные противоизносные и противозадирные свойства в наиболее нагруженных зонах продольного скольжения между зубьями, увеличивая тем самым срок службы гипоидных передач.

### Область применения

Масло **Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90** предназначено для смазки всех видов гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, а также механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-5.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
API GL-5

**Одобрения:**  
MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, АО «АВТОВАЗ»

**Соответствия требованиям:**  
ZF TE-ML 07A, 08, 16C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа зубчатых и гипоидных передач в условиях высоких температур, ударных и контактных нагрузок;
- Соответствует требованиям отечественных производителей трансмиссий, одобрено ведущими мировыми производителями.

## ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	17,3
Динамическая вязкость при - 12 °С, мПа·с	ASTM D2983	18 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	91
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1а
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	900