

CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90

ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные
материалы



Описание

Всесезонное противозадирное смазочное масло рекомендуется для использования в дифференциалах ограниченного трения и осях хозяйственной техники и полноприводных вездеходных транспортных средств в которых требуется жидкости с LSD (дифференциалы ограниченного трения) характеристиками. Также можно использовать в обычных дифференциалах где требуется уровень качества API GL-5.

Свойства

- В состав входит модификатор трения который обеспечивает работу блокирующих механизмов трансмиссии.
- Доказана эффективность в суровых условиях высоких нагрузок и резких сбросов скорости при которых трансмиссия подвергается высокому износу.
- Высокая сопротивляемость коррозии в тестах проведенных в присутствии воды и при высоких температурах.
- Предотвращает пенообразование и обеспечивает смазывание деталей исключая преждевременный износ.
- Пакет присадок выполнен по технологии которая подтверждена тысячами миль беспроблемной эксплуатации.

Уровни качества

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Технические характеристики

| | ЕД.ИЗМ. | МЕТОД | ЗНАЧЕНИЕ |
|---------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| SAE класс | | | 80W90 |
| Плотность при 15 °С | г/мл | ASTM D 4052 | 0.902 |
| Вязкость при 100 °С | сСт | ASTM D 445 | 16.3 |
| Вязкость при 40 °С | сСт | ASTM D 445 | 150 |
| Вязкость при -26 °С | сП | ASTM D 2983 | 150000 макс. |
| Индекс вязкости | - | ASTM D 2270 | 113 |
| Температура вспышки, в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 180 мин. |
| Температура замерзания | °С | ASTM D 97 | -30 |
| тест FZG, Step 12 | | DIN 51354 | проходит |
| 4 шара, ICD | | ASTM D 2783 | 50 мин. |

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Февраль 2011 г.