



Super Synthetic Hydrocrack SSH SAE 0W-30

Для двигателя

Синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API SM #SAE 0W-30

Одобрено производителем техники:

#MB 229.5 #Renault RN 0700 #Renault RN0710 #VOLVO VCC 95200356
#VW Group 502 00 #VW Group 505 00

Соответствие требованиям:

#BMW Longlife-98

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла
#Синтетика #Фасовка в бочках #0W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111138-004

Код поиска: 4014835795396

3739 р.

1 л

4 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH SAE 0W-30 синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynth® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH SAE 0W-30 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и при высоких скоростях движения в загородном режиме езды.

RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH SAE 0W-30 универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности.

Применение Super Synthetic Hydrocrack SSH SAE 0W-30 обеспечивает:

- Высокую защиту от износа
- Экономии топлива и хорошую текучесть
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	845	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	12,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	67,2	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,53	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	мПа*с	5 940	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	27 500	ASTM D4684
Индекс вязкости		178	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-49	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10,1	ASTM D5800
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	11,4	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,35	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111138-001-01-999 / 4014835795310
4 л: 1111138-004-01-999 / 4014835795396
60 л: 1111138-060-01-888 / 4014835795334
208 л: 1111138-208-01-888 / 4014835795303

Снятые с производства продукты

4 л: 1111138-004-01-A01 / 4014835841680
60 л: 1111138-060-01-A01 / 4014835842083
208 л: 1111138-208-01-A01 / 4014835842090

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)