


# MOL Spinol 3

## шпиндельное масло



Высокоэффективное смазочное масло высшего сорта MOL Spinol 3 предназначено для высокоскоростных шпиндельных подшипников станков и другого оборудования. Является высокоочищенным минеральным маслом, содержащим присадки, препятствующие окислению, износу и коррозии. Обеспечивает высокий уровень защиты металлических конструкций от коррозии и чрезмерного износа и обладает отличной стойкостью к окислению и тепловому разложению. Не пенится, быстро отделяется от воздуха и воды, обеспечивая надежную работу и длительный срок службы масла и оборудования.

### Применение



Подшипники высокоскоростных шпинделей станков для обработки металла и дерева

Точная механика, текстильные ткацкие станки, промышленные швейные машины

Подшипники скольжения и качения высокоскоростных шпинделей

Аэрозольные смазочные системы

### Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность

Эффективное уменьшение трения и износа

Увеличенный срок службы оборудования, снижение расходов на запасные части и эксплуатацию

Улучшенные рабочие характеристики и высококлассная защита подшипников

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

В течение длительного времени предотвращает процессы старения и образование отложений даже при высокой рабочей температуре и давлении

Превосходная защита от коррозии

Эффективная защита деталей из стали и цветных металлов даже в присутствии воды

Большой ресурс машины, что уменьшает расходы на техобслуживание

Низкая вязкость

Низкое собственное трение, что обеспечивает экономию энергии

Улучшенная теплопередача, превосходный охлаждающий эффект

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 3

ISO-L-FC

ISO-L-FD

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Цвет (ASTM) MSZ ISO 2049:1999	0,5 л
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,845
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	3,2
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	100
Число нейтрализации MSZ ISO 6618:1995 [мг KOH/г]	0,58

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Spinol 3

## шпиндельное масло



### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев  
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 30°C

### Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

**САП код и упаковка:**  
13006519 MOL Spinol 3 170KG

216.5 л стальная бочка

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu